DecorFilms

Biond Bio-Texture Decor Film 2D P HT

Film decorativo de base biológica Texture Biond cuya formulación está exenta de componentes halógenos, plastificantes y formaldehído, y que se caracteriza por su durabilidad y propiedades. Posee un adhesivo de altas prestaciones y gran adherencia con una excelente cohesión y un soporte antiadherente de PE de doble cara que garantiza una gran estabilidad. Recomendado para aplicaciones verticales en interiores.

Face Film

Bio-based Film with 80% bio-components

Acabado	**OK084 Tulca Oak**		
	Valor	**Tolerancia**	**Norma**
Espesor (µm)	120	± 5%	Método de Prueba Digidelta
Gramaje (g/m2)	125	± 10%	Método de Prueba Digidelta
Gloss (60°C) (%)	< 10	± 10 %	Método de Prueba Digidelta
Bio-based content (%)	80		EN 16640:2017/ASTM D6866
Resistencia a la tracción (MPa)	> 30		ASTM D412
Estiramientos (%)	> 250		ASTM D412
Modulus (MPa)	24		ASTM D412
Resistencia al fuego (FR)	A2-s1, d0		ISO 13501-1/ISO 11925-2
Durabilidad	Hasta 10 años en interiores		

Adhesivo

Clear UV acrylic based, permanente high tack

	Valor	**Norma**
Peel Adhesion 20 min steel (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Peel Adhesion 24 h steel (N/25mm)	> 20	FINAT FTM1
Temperatura de aplicación (°C)	Max. 0,2	FINAT FTM14
Temperatura de servicio (°C)	15 - 25 °C	

Liner

PE double side coated.

	Valor	**Tolerancia**	**Norma**
Espesor (µm)	148	± 10µm	ISO 534
Gramaje (g/m2)	135	± 10%	ISO 536

DecorFilms

Biond Bio-Texture Decor Film 2D P HT

Durabilidad

• En interiores: hasta 10 años (sin procesar y sin exposición al sol).
• Almacenamiento: 24 meses, aplicable sólo al material no procesado bajo las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
• Almacenar a una temperatura de 20ºC ± 5ºC y 50 ± 5% de humedad relativa, evitando grandes variaciones climáticas.
• El lugar de almacenamiento debe estar seco y limpio.
• Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y la contaminación.
• No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
• El producto debe almacenarse en posición vertical para no comprometer su calidad.

Aplicaciones

• Puede utilizarse en interiores, en paredes, puertas, muebles y otros elementos de diseño con superficies planas, donde los clientes requieran una superficie duradera con un diseño avanzado.
• No se recomienda su uso en exteriores, donde los contaminantes pueden afectar a su durabilidad. Durante la aplicación de la lámina, el material debe estar bien prensado.
• Las superficies sobre las que se aplica el material deben estar bien limpias y libres de contaminantes que puedan afectar a la adherencia del material.
• La aplicación de los productos Biond Texture Decor Film sobre paredes húmedas debe tratarse previamente con un agente sellador para evitar la contaminación del adhesivo y el desprendimiento del material. Para garantizar un sellado correcto, recomendamos utilizar siempre el agente sellador.
• Para limpiar el material deben utilizarse productos de limpieza suaves. No utilice limpiadores abrasivos, disolventes, abrillantadores, ceras o herramientas de limpieza a vapor. Como precaución y para comprobar la idoneidad de un producto de limpieza, aplíquelo en una zona poco visible para minimizar el tiempo de exposición y la cantidad de producto de limpieza (diluido según las recomendaciones del fabricante) para evitar dañar la superficie.
• La aplicación en posiciones no verticales conlleva una reducción significativa de la durabilidad, al igual que las condiciones meteorológicas y el ángulo de exposición al sol.
• Otros factores no descritos aquí pueden afectar al rendimiento durante el uso.

Notas Importantes

• BIOND no se hace responsable de la facilidad o rapidez de eliminación del material aplicado. Deben tenerse en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
• El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica antes de su uso.
• Los datos contenidos en esta información se basan en nuestros conocimientos y experiencia práctica. Pretenden ser una fuente de información y no constituyen una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
• Al realizar un trabajo, recomendamos utilizar el mismo lote de producto.
• El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica prevista antes de utilizarlo.
• BIOND no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser considerada responsable de pérdidas o daños causados a terceros.

El rollo puede tener el aspecto que se muestra en la imagen, que es el resultado del proceso de producción de este artículo y no supone ningún problema. Tras la aplicación, el producto presenta la contracción especificada en la ficha técnica (0,2 mm).

Fecha de revisión de la ficha de datos: 10/02/26
Firmas: SC